

APOLO



ADAPTADORES BRIDA X UNIVERSAL

Para instalaciones mecánicas entre elementos bridados y tuberías HD, PVC, ASBESTO, ACERO.

Hecho en Colombia

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Normas de Fabricación: AWWA C219
- Normas de Fabricación Brida: ANSI B 16,42 CLASE 150 ó ISO7005-2 PN10
- Material: Hierro dúctil, ASTM A536
- Grado 65-45-12
- Tornillería: Galvanizada en Caliente o Acero inoxidable (AISI SAE 302)
- Revestimiento: AWWA C116, pintura epóxica, aplicada por termofusión.
- Presión de Trabajo: 250 PSI.
- Diámetros: 2" a 12" /63-315 mm

CARACTERÍSTICAS

- Diseño moderno y liviano.
- Permite reducir el torque de operación.
- Su esbeltez reduce cargas adicionales en las redes.
- Permite desviaciones angulares hasta 6°



APLICACIÓN

Permite hacer transiciones mecánicas entre bridas ANSI/ISO con tuberías de PVC-ASBESTO- AC- HD.

Cumple
Res.0501
República de
COLOMBIA

Los productos APOLO
son fabricados con
PINTURA TERMOFUSIONADA EPOXICA.
Requisito exigido para todos los acueductos del mundo.

D. Nominal		Adaptador Brida x Universal		
Pulg.	mm	Rango Ext. Universal	Referencia	Peso
2"	50	R1 (57-70mm)	E88751	3,00
3"	80	R1 (85-103mm)	E88750	4,00
4"	100	R1 (110-128mm)	E88760	6,00
6"	150	R1 (159-181mm)	E88763	9,00
6"	150	R1 x R2 (167-189mm)	M78298	C.F.
8"	200	R1 (218-235mm)	E88764	13,00
8"	200	R1 x R2 (234-252mm)	M79056	C.F.
10"	250	R1 (268-286mm)	E89724	24,00
10"	250	R1 x R2 (292-310mm)	M79223	C.F.
12"	300	R1 (315-333mm)	E89143	35,00
12"	300	R1 x R2 (334-352mm)	C.F.	C.F.
12"	300	R1 x R3 (350-368mm)	M79691	C.F.



www.apolo.net.co

APOLO